

Caparol Tiefgrund TB

Специальное грунтовочное средство, содержащее растворитель, для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Область применения	Специальная грунтовка для наружных и внутренних работ, после высыхания бесцветное. Применяется для: - укрепления и грунтования гипсовых поверхностей; - укрепления старых штукатурок с песчаной осепью; - для поверхностей со смывыми или механически удаленными старыми лакокрасочными покрытиями, побелками; - для оснований, загрязненных остатками бумажных обоев и обойных клеев. Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах (ЛШСУ) с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол. Не применять в помещениях, в которых хранятся или производятся продукты питания.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Укрепляет подложку,■ Обладает высокой проникающей способностью,■ Обладает диффузионной способностью (паропроницаемостью)■ Щелочестойкое,■ После высыхания бесцветное.
Связующее	Раствор синтетических смол в органическом растворителе.
Упаковка	1 л, 5 л, 10 л.
Цвет	В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none">■ Плотность: ок. 0,8 г/см³.

Применение

Подходящие подложки	Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с ТКП45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования», при устройстве ЛШСУ руководствоваться ТКП 45-3.02-114-2009.
Подготовка материала	При необходимости грунтовку можно разбавить вайт-спиритом до необходимой консистенции. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок. Дать поверхностям, прогрунтованным с помощью Tiefgrund TB хорошо просохнуть перед последующей обработкой: при 20 °С, не менее 24 часов; при более низких температурах – соответственно больше.
Разбавление	При необходимости разбавлять уайт-спиритом или Caparol AF-Verdünner.



Техническая информация G651BY NOE

Структура покрытия	<p>В стандартном случае в неразбавленном виде. На рыхлых, пористых штукатурках покрытие наносить дважды, методом «сырое по сырому».</p> <p>На слабо впитывающих основаниях, в разбавленном виде, макс. с 20% уайт-спирита. Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.</p>
Расход	В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м ² . Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и сушке: можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда. При работе на морозе температура наносимого материала должна быть выше температуры подложки!
Сушка/время сушки	При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей обработке не ранее, чем через 24 часа. При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.
Инструменты	<p>Нанесение покрытий осуществляется с помощью кистей, стойких к растворителям. Грунтовку необходимо хорошо втирать в подложку меняя направление движения кисти. Возможно нанесение безвоздушным распылением (Airless) с помощью пригодных для работы растворителями аппаратов.</p> <p>Не применять распылители на сжатом воздухе, иначе могут образоваться взрывоопасныевоздушные смеси!</p>
Чистка инструментов	Очистка рабочих инструментов производится с применением уайт-спирита или нитро-растворителем.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар
Замечание	Совместимость с другими лакокрасочными материалами: Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Указания для безопасного применения	<p>Воспламеняема. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта или данную техническую информацию. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта</p>
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	GISCODE BSL 40
Декларация состава	Раствор полиакриловой смолы, алифатические и ароматические углеводороды, гликолевый эфир.
Центр обслуживания	e-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация G651BY NOE · состояние на: августа 2019 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by